



MAXFORCE ATF D3

Descrição

Fluido hidráulico para transmissões automáticas e direção hidráulica de veículos.

Aplicações

Máquinas que utilizam conversores de torque, sistema de direção hidráulica, transmissões automáticas e semiautomáticas, transmissões hidramáticas, quer sejam em automóveis, caminhões e equipamentos de terraplenagem, movimentação de cargas agrícolas.

Características	Benefícios
Antidesgaste	Possui tecnologia de aditivos capaz de proteger contra o desgaste todas as peças.
Antioxidante	Possui tecnologia de aditivos antioxidantes, que aumenta a resistência do óleo à oxidação, controlando o aumento de viscosidade e a consequente formação da borra, o que auxilia na manutenção da limpeza do sistema.
Melhorador de índice de viscosidade	Mantém a estabilidade da película lubrificante e garante melhor desempenho do veículo nas mais variadas temperaturas. Proporciona funcionamento uniforme do sistema, com máxima eficiência na transmissão de força.
Antiespumante	Possui ótima resistência à formação de espuma, garantindo o perfeito funcionamento das unidades de transmissão e direção hidráulica.

Especificações e Aprovações

MAXFORCE ATF D3

GM-Dexron® III (G)

Propriedades Típicas

MAXFORCE ATF D3

Cor (visual)	Vermelha
Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 100°C	8,1
Ponto de fluidez, °C	-42
Ponto de fulgor, °C	150
Índice de viscosidade	195

PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S/A IND. E COM.

Rua Promax, 01 – Cajamar – SP – CEP 07776-225 – Tel. (11) 4898-8600 – Fax. (11) 4447-4125

www.bardahl.com.br

REVISÃO 000

CÓD. MATERIAL: 4582



Saúde e Segurança

Para evitar acidentes no manuseio e danos ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Caso necessário, solicite a “Ficha com Dados de Segurança (FDS)”.

Nota 1: Ficha com dados de Segurança (FDS) anteriormente significava Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Nota 2: O produto recebeu nova denominação, conforme tabela abaixo:

DENOMINAÇÃO ANTERIOR	DENOMINAÇÃO ATUAL
BARDAHL MAXLUB ATF	MAXFORCE ATF D3

Embalagens

Frascos de 100 ml
Frascos de 1 litro
Bombonas de 20 litros
Tambores de 200 litros

PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S/A IND. E COM.

Rua Promax, 01 – Cajamar – SP – CEP 07776-225 – Tel. (11) 4898-8600 – Fax. (11) 4447-4125

www.bardahl.com.br

REVISÃO 000

CÓD. MATERIAL: 4582